ENVIROFALK

GreenLINE digital 200-0.1 / 200-1.0

IONENAUSTAUSCHER

ENVIROFALK

GreenLINE
digital 200-0.1 / 200-1.0

Das digitale Leitfähigkeitsmessgerät ist in einem hochwertigen Aufputzgehäuse eingebaut und erlaubt eine flexible Wandmontage.

- stufenlose Einstellung der beiden Grenzwerte von 1 - 100 % des Messbereiches 0 – 20 bzw. 0 – 2000 µS/cm
- Das Leitfähigkeitsmessgerät wird fertig montiert mit einer sehr präzisen Leitfähigkeitsmesszelle inkl. Temperaturkompensation geliefert.

GreenLINE	digital 200-0.1	digital 200-1.0
Anschluss	¾"	¾"
Messbereich (µS/cm)	0 - 20	0 - 2000
Grenzwerte einstellbar	1 - 100 % des Messbereiches	1 - 100 % des Messbereiches
Anzahl einstellbare Grenzwerte	2	2
Potentialfreier Kontakt	max. 6 A/250 V AC	max. 6 A/250 V AC
Analoger Ausgang (0 – 10 V; 4 – 20 mA)	ja	ja
Messzelle (Zwei-Elektroden-System)	C=0.1	C=1.0
Temperaturmessung	PT 100	PT 100
Temperaturkompensation	linear 2,2 %/K	linear 2,2 %/K
Max. Betriebstemperatur (°C)	40	40
Max. Betriebsdruck Messzelle (bar)	6	6
Werkstoff Messzelle	PP/1.4571	PP/1.4571
Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat	Polycarbonat
Schutzart	IP 65	IP 65
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe in mm)	120 x 55 x 150	120 x 55 x 150
Leistungsaufnahme (W)	1	**1**
Elektrischer Anschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Kabellängen (m) Netzanschluss/ Elektrode	4/1,5	4/1,5
Artikel-Nr.	**340100**	**340101**
Optionen		
Steuerung für Magnetventil 230 V/50 Hz	**903112**	**903112**
Steuerung für Magnetventil 24 VDC	**903113**	**903113**

Wasser intelligent nutzen.

EnviroFALK GmbH | Gutenbergstraße 7 | 56457 Westerburg | +49 2663 9908 0 | info@envirofalk.com | **envirofalk.com**