ENVIROFALK

Réservoir PP rond

GREEN-PARTS

ENVIROFALK

Envi GreenPARTS

Réservoir PP rond

Idéal pour les températures élevées et les fluides agressifs – durable et résistant aux produits chimiques grâce au PP.

- Complètement fermé avec couvercle amovible
- Avec piquage de raccordement
- En option avec fond incliné pour faciliter le vidage

Réservoir PP (en l)	100	200	300	400	500
Matériau	PP-H	PP-H	PP-H	PP-H	PP-H
Dimensions (diamètre x hauteur en mm)	450 x 940	570 x 1140	650 x 1140	650 x 1540	720 x 1640
Résistance à la température (température du fluide)	jusqu'à 70 °C	jusqu'à 70 °C	jusqu'à 70 °C	jusqu'à 70 °C	jusqu'à 70 °C
Raccord ement entrée	En fonction de la capacité de l'installation d'osmose inverse				
Raccordement aspiration		En fonction de la capacité de la station de pompage			
N° de réf.	390010	390011	390012	390013	390014
Réservoir avec fond incliné pour une vidange complète	390015	390016	390017	390018	390019
Options & accessoires					
Trop-plein stérile du réservoir + aération stérile du réservoir + absorbeur de CO2	910630	910630	910630	910630	910630
Paquets de rechange de filtres stériles	455350	455350	455350	455350	455350

Utiliser l'eau intelligemment

EnviroFALK GmbH | Gutenbergstrasse 7 | 56457 Westerburg | +49 2663 9908 0 | info@envirofalk.com | **envirofalk.com**

GREEN-PARTS

ENVIROFALK

Réservoir PP (en l)	1000	1500	2000	3000	5000
Matériau	PP-H	PP-H	PP-H	PP-H	PP-H
Taille du trou d'homme (mm)	400	400	400	400	400
Dimensions (diamètre x hauteur en mm)	890 x 2100	1060 x 2100	1220 x 2100	1470 x 2100	1890 x 2100
Résistance à la température (empérature du fluide)	jusqu'à 70 °C	jusqu'à 70 °C	jusqu'à 70 °C	jusqu'à 70 °C	jusqu'à 70 °C
Raccord ement entrée	En fonction de la capacité de l'installation d'osmose inverse				
Raccordement aspiration	En fonction de la capacité de la station de pompage				
N° de réf.	**390030**	**390031**	**390032**	**390033**	**390034**

Réservoir avec fond incliné pour une vidange complète	390035	390036	390037	390038	390039
Options & accessoires					
Trop-plein stérile du réservoir + aération stérile du réservoir + absorbeur de CO2	910630	910630	910630	910630	910630
Paquets de rechange de filtres stériles	455351	455351	455351	455351	455351

Contrôle de niveau
(min/max/TL au moyen de 3 pressostats)
N° de réf. 390058

Contrôle de niveau - électronique
au moyen d'un capteur de pression analogique pour mesurer le niveau actuel du réservoir
N° de réf. 390059

Utiliser l'eau intelligemment

EnviroFALK GmbH | Gutenbergstrasse 7 | 56457 Westerburg | +49 2663 9908 0 | info@envirofalk.com | **envirofalk.com**